



Zentralstaubsauger aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, schallgedämmt, mit abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff, **Bypass¹-gekühlter Motor**, Zyklon, Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Filterkartusche in Polyester und Wandbefestigung. Auf Grund des niedrigen Geräuschpegels wird kein Schalldämpfer benötigt. Schutzklasse IP 44, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.

1) Bypass-gekühlte Motoren (ZA-Modelle) besitzen eine zusätzliche Kühlung. Dabei wird Raumluft angesaugt und zur Kühlung des Elektromotors verwendet.

Anwendungsbereich

ZA251

| | | |
|----------------|----------------|--------|
| Fläche bis | m ² | 130 |
| max. Rohrlänge | m | ca. 25 |
| max. Saugdosen | Stk. | 3-5 |

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Motorleistung | kW | 1,25 |
| Gebälsestufen | Stk. | 2 |
| Versorgungsspannung | Volt | 230 |
| Motorschutzklasse | | IP44 |
| Unterdruck | mbar | 260 |
| max. Luftmenge | m ³ | 191 |
| Airwatt @ Ø32mm | W | 341 |
| Zyklon | Stk. | 1 |
| Filteroberfläche | cm ² | 5.400 |
| Gehäuse | | Metall/ABS |
| Kapazität Schmutzbehälter | L | 25 |
| Geräuschpegel | dB | 60 |
| Abmessungen | cm | 67x32Ø |
| Gewicht mit/ohne Verpackung | kg | 13/10 |

Inklusive

alle Teile für Wandmontage und Anbindung an Rohrsystem

Zubehör

Schalldämpfer ER270

Ersatzteile

Saugturbine Bypass-gekühlt ER710

Kohlebürsten ER670

Filterkartusche in Polyester ER623

Plastiktüte ER627

Tütenhalter ER624

Steuermodul ER902

