



Zentralstaubsauger aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, schallgedämmt, mit abnehmbarem Staubbehälter aus Kunststoff, **Bypass¹-gekühlter Motor**, Zyklon, Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Filterkartusche in Polyester und Wandbefestigung. Auf Grund des niedrigen Geräuschpegels wird kein Schalldämpfer benötigt. Schutzklasse IP 44, CE geprüft, gemäß EMV-Richtlinie.

1) Bypass-gekühlte Motoren (ZA-Modelle) besitzen eine zusätzliche Kühlung. Dabei wird Raumluft angesaugt und zur Kühlung des Elektromotors verwendet.

Anwendungsbereich

ZA251

Fläche bis	m ²	130
max. Rohrlänge	m	ca. 25
max. Saugdosen	Stk.	3-5

Technische Daten

Motorleistung	kW	1,25
Gebälsestufen	Stk.	2
Versorgungsspannung	Volt	230
Motorschutzklasse		IP44
Unterdruck	mbar	260
max. Luftmenge	m ³	191
Airwatt @ Ø32mm	W	341
Zyklon	Stk.	1
Filteroberfläche	cm ²	5.400
Gehäuse		Metall/ABS
Kapazität Schmutzbehälter	L	25
Geräuschpegel	dB	60
Abmessungen	cm	67x32Ø
Gewicht mit/ohne Verpackung	kg	13/10

Inklusive

alle Teile für Wandmontage und Anbindung an Rohrsystem

Zubehör

Schalldämpfer ER270

Ersatzteile

Saugturbine Bypass-gekühlt ER710

Kohlebürsten ER670

Filterkartusche in Polyester ER623

Plastiktüte ER627

Tütenhalter ER624

Steuermodul ER902

